

## 本文目录

- [html代码大全 ?](#)
- [用电脑写js代码用什么格式 ?](#)
- [一个浏览器有多少代码 ?](#)
- [js指令基础知识 ?](#)
- [ASP编程常用的代码 ?](#)

## html代码大全 ?

"

### 用电脑写js代码用什么格式 ?

```
script src = "index_1.js" type="text/javascript"></script>
```

你这个调用的就是外部js文件index\_1.js。 垰頭條萊

onmouseover 和onmouseout直接写到html代码就可以。 垰頭條萊

```
<style> .header_1{position:absolute;top:40px;left:220px;height:auto;width:auto;color:#FFFFFF;} .d_over{background:#FF0000;}  
.d_out{background:#FFFFFF;}萊垰頭條
```

```
</style> <div onmouseover="this.className='d_over'"  
onmouseout="this.className='d_out'">3333333333333333</div>垰頭條萊
```

### 一个浏览器有多少代码 ?

有千万左右萊垰頭條

浏览器内核的确非常复杂，具有上千万行代码。在浏览器中，内核承担着解析HTML/CSS、渲染页面、执行JavaScript代码、处理用户输入、与服务器通信等众多重要的任务。这些任务涉及到众多复杂的技术细节，需要使用各种数据结构和算法来实现。 條萊垰頭

### js指令基础知识 ?

指令，其实指的就是vue的v-

开头的自定义属性。每个不同的属性都有各自不同的意义和功能。 條萊垰頭

### 1 v-text萊垰頭條

作用：操作元素中的纯文本萊垰頭條

### 2 v-html條萊垰頭

作用：操作元素中的html萊垰頭條

### 3 v-bind萊垰頭條

作用：v-bind绑定页面中的元素属性。例如：a的href属性，img的src、alt和title属性。 頭條萊垰

### 4 v-show頭條萊垰

作用：通过判断，是否显示该内容。如果值为true，则显示。否则就隐藏。 條萊垰頭

### 5 v-if頭條萊垰

作用：判断是否加载固定的内容。如果为真，则加载；为假时，则不加载。 萊垰頭條

### 6 v-else萊垰頭條

v-else必须紧跟在v-if后面，否则他不能被识别。表示：当v-if的条件不成立的时候执行。 條萊垰頭

### 7 v-for萊垰頭條

作用：控制html元素中的循环，实现诗句列表的生成。 萊垰頭條

### 8 v-on頭條萊垰

作用：对页面中的事件进行绑定萊垰頭條

### 9 v-model萊垰頭條

作用：接受用户输入的一些数据，直接就可以将这些数据挂在到data属性上。條萊埠頭

## ASP编程常用的代码？

一些ASP初学者常用的代码

1.获得系统时间:

```
<%=now()%>
```

2.取得来访用的IP:

```
<%=request.serverVariables(remote_host)%>
```

3.获得系统,浏览器版本:

```
<script>
```

```
window.document.write(\版本 : \+navigator.appName+navigator.appVersion+\ browser.\)
```

```
</script>
```

4.去除IE混动条:

```
<body scroll=0\>
```

```
<body >
```

5.进入网站,跳出广告:

```
<script language=\javascript\" >
```

```
<!--
```

```
<!-- 注意更改文件所在路径-->
```

```
window.open("http://www.gbunix.com\", \"\", \"height=200,width=300,top=0,l
```

```
eft=30");
```

```
// -->
```

```
</script>
```

6.随机数:

```
<%randomize%>
```

```
<%=int(rnd()*n)+1)%>
```

N为可改变数

7.向上滚动代码:

```
<marquee direction="up" scrolldelay="200" scrollamount="2" width="206"
```

```
height="207" bgcolor="#FFFF00">Unix中文站</marquee>
```

```
"
```